



*Складское помещение Arla, Швеция*

## **Фонтекоут ФЛ 100**

Фонтекоут ФЛ 100 (Fontecoat FL 100) - двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная краска. Фонтекоут ФЛ 100 применяется для окраски новых и старых бетонных полов и стен в медицинских учреждениях, фармацевтической и пищевой промышленности, а также в других отраслях, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования и требования по отсутствию летучих органических соединений. Материал используется также для окраски асфальта. Фонтекоут ФЛ 100 идеально подходит для обработки

старых полов, окрашенных ранее однокомпонентными красками, при повышенных требованиях к стойкости и прочности.

- Рекомендуемая толщина сухой пленки 0,1- 0,2 мм.
- Хорошая химическая стойкость.
- Образует износостойкую и хорошо очищаемую поверхность.
- В процессе окрасочных работ не происходит выделения летучих органических соединений.

# Фонтекоут ФЛ 100 – водоразбавляемая эпоксидная краска

Цветовая гамма Фонтекоут ФЛ 100 предлагает широкий спектр цветовых решений, краска колеруется согласно картам цветов RAL EFFECT и Symphony.

## Технические данные (при температуре +23 °C и относительной влажности 50 %)

Толщина л/к пленки	0,1- 0,2 мм
Плотность	1,4 кг/л
Сухой остаток	ок. 50 % по объему
Межслойная выдержка	6 - 16 часов
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	< 97 %
Макс. содержание влаги	< 6 %
Температура при нанесении	+10 °C - +35 °C
Колеровка	по системе SYMPHONY
Базы	A и CP
Коды	103 6001 (A) и 103 6203 (CP)
Максимальная температура при погружении	+60 °C
Максимальная температура сухого воздуха	+70 °C
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Пожаробезопасность, согл. EN 13501-1	да, класс BFL-s1

## Общие требования к бетонной поверхности

Бетонная поверхность пола должна быть достаточно прочной, способной выдержать проведение подготовительных работ, а также требуемые нагрузки на пол в процессе эксплуатации. Бетонная поверхность должна выполнять роль надежной подложки для обеспечения достаточного сцепления с покрытием.

## Составляющие системы

Грунтование выполняется эпоксидной краской Фонтекоут ФЛ 100, разбавленной водой на 5-20%. Выбоины и трещины на окрашиваемой поверхности можно заполнить, например, смесью Фонтекоут ФЛ 100 и строительного раствора. Во избежание проскальзывания краски по влажной ее поверхности можно нанести хлопья «Мозаик» или песок. Не укрепившиеся частицы необходимо удалить на следующий день перед нанесением финишного покрытия.

## Идеальный результат совместно с профессионалами Tikkurila Oy, Industrial Coatings

Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на материалы можно получить у технических специалистов Tikkurila Oy, Industrial Coatings.

**Внимание!** При проведении окрасочных работ необходимо строго соблюдать рекомендации, указанные в технической характеристике или данные специалистами компании.

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.

 **CZECH REPUBLIC**  
Tikkurila s.r.o.  
Tel +420 315 704 573  
objednavky@tikkurila.com  
www.tikkurila.com

 **DENMARK**  
Tikkurila Coatings A/S  
Tel +0045 76329111  
email: info@tikkurila.dk  
www.tikkurila.dk

 **ESTONIA**  
AS Tikkurila-Vivacolor  
Tel +372 6 598 950  
email: kontakt.coatings@tikkurila.com  
www.tikkurila.ee

 **FINLAND**  
Tikkurila Oy  
Tel +358 9 857 71  
email: info.coatings@tikkurila.com  
www.tikkurila.com

 **HUNGARY**  
Tikkurila Kft  
Tel +36 1 348 3050  
email: sales@tikkurila.hu  
www.tikkurila.hu

 **LATVIA**  
SIA Tikkurila-Vivacolor  
Tel +371 67 602 470  
email: info@tikkurila.lv  
www.tikkurila.com

 **LITHUANIA**  
UAB Tikkurila-Vivacolor  
Tel +370 5 270 64 13  
email: lithuania@tikkurila.com  
www.tikkurila.lt

 **THE NETHERLANDS**  
Tikkurila Coatings B.V.  
Tel +31 181 28 22 22  
email: sales@tikkurila.nl

 **NORWAY**  
Tikkurila Coatings  
Tel +47 22 803 290  
email: post@tikkurila.no  
www.tikkurila.no

 **POLAND**  
Tikkurila Coatings Sp. z o.o.  
Tel +48 14 676 9805  
email: firma@tikkurila.pl  
www.tikkurila.pl

 **RUSSIA**  
OOO Tikkurila Coatings  
Tel +7 812 334 44 43  
email: contact.spb@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru

 **SLOVAKIA**  
Tikkurila Slovakia s.r.o.  
Tel +421 43 4010040  
www.tikkurila.sk

 **SWEDEN**  
Tikkurila Coatings AB  
Tel +46 8 598 916 00  
email: coatings@tikkurila.se  
www.tikkurila.se

 **UKRAINE**  
LLC Tikkurila  
Tel +380 44 502 87 86  
email: info@tikkurila.ua  
www.tikkurila.ua

 **TIKKURILA**  
Coatings  
Tikkurila Oy  
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland  
Telephone +358 9 857 71  
info.coatings@tikkurila.com  
www.tikkurila.com

 **TIKKURILA**  
Temaspeed

Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через нашу дистрибьюторскую сеть, охватывающую всю Европу, мы предлагаем профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий производства Tikkurila Oy, Industrial Coatings, надежный сервис и быстрые поставки.  
www.temaspeed.com